

PRODUCTO SUMINISTRADO

Descripción: ENV.ALUM REC. TAPA 470CC 105X80MM/H40 MM.(10x100)(P:24)

Código: ALBAR0000001

Características	
Parte superior externa(mm)	145x120
Parte superior interna(mm)	128x104
Base(mm)	105x80
Altura(mm)	40
Volumen(mm)	470
Peso Neto (gr)	5,02 (+/-5%)
Packing	
Cantidad por caja	1000
Paquetes por caja	10
Cantidad por paquete	100
Medidas caja	59x39x33 cm
Peso caja	6,20 kg
Cajas por palet	24(4 cajas por capa, 6 capas)
Medidas palet	80x120x208
Peso palet	166kg
Código EAN	8435428101398



Observaciones

- Apto para uso alimentario

Condiciones:

- Contacto a corto plazo: tiempo inferior a 24 horas en cualquier condición de temperatura;
- Contacto prolongado: tiempo superior a 24 horas a temperatura de refrigeración;
- Durante más de 24 horas sin refrigeración puede utilizarse con los siguientes alimentos (definidos en Anexo IV del Decreto Ministerial no. 76 de 18.04.2007): cacao y chocolate, café, especias e infusión de hierbas, azúcar, cereales y productos, no frescos de pasta, pan, legumbres y productos derivados, frutas secas, setas secas, hortalizas secas, productos de confitería, productos de panadería, siempre que el relleno no esté en contacto directo con el aluminio;
- No es adecuado para el contacto con alimentos fuertemente ácidos o muy salados;

Para usar en el horno:

Los envases de aluminio pueden utilizarse en el horno tradicional a temperaturas de 350°C, no poner en contacto directo con llamas abiertas o resistencias eléctricas.

Los envases de aluminio pueden utilizarse en hornos de microondas a una temperatura de 200° C durante 15 min. (sólo si lo permite el fabricante de los hornos microondas).



Pol. Ind. "El Colomer"
C/Castilla León, s/nº (Apdo.389).
12200 ONDA (Castellón)
Tfno. 964.772236 •Fax
964.603026
comercial@tecnopacking.com

**FICHA TÉCNICA DE
PRODUCTO**
F-741/F0

Para el almacenamiento a temperaturas refrigeradas: De +5 a -40 ° C

- Conservar en lugar fresco y seco.

TECNOPACKING S.L.
Fecha: 16/12/2021

Dpto. Calidad