

PRODUCTO SUMINISTRADO

Descripción: ENV.ALUMINIO CIRC TAPA 1440CC 167MM/H=57MM(5x100)(P:9)C802L

Código: ALBAC0000002

Características	
Parte superior externa(mm)	207
Parte superior interna(mm)	192
Base(mm)	167
Altura(mm)	57
Volumen(ml)	1440
Peso Neto(gr)	10,62 (+/-5%)
Packing.	
Cantidad por caja	500
Paquetes por caja	5
Cantidad por paquete	100
Medidas caja	50x29x56 cm
Peso caja	6,50 kg
Cajas por palet	18(6 cajas por capa, 3 capas)
Medidas palet	80x120x181 cm
Peso palet	142kg
Código EAN	18435428101302



Observaciones

- Apto para uso alimentario

Condiciones:

- Contacto a corto plazo: tiempo inferior a 24 horas en cualquier condición de temperatura;
- Contacto prolongado: tiempo superior a 24 horas a temperatura de refrigeración;
- Durante más de 24 horas sin refrigeración puede utilizarse con los siguientes alimentos (definidos en Anexo IV del Decreto Ministerial no. 76 de 18.04.2007): cacao y chocolate, café, especias e infusión de hierbas, azúcar, cereales y productos, no frescos de pasta, pan, legumbres y productos derivados, frutas secas, setas secas, hortalizas secas, productos de confitería, productos de panadería, siempre que el relleno no esté en contacto directo con el aluminio;
- No es adecuado para el contacto con alimentos fuertemente ácidos o muy salados;

Para usar en el horno:

Los envases de aluminio pueden utilizarse en el horno tradicional a temperaturas de 350°C, no poner en contacto directo con llamas abiertas o resistencias eléctricas.



Pol. Ind. "El Colomer"
C/Castilla León, s/nº (Apdo.389).
12200 ONDA (Castellón)
Tfno. 964.772236 •Fax
964.603026
comercial@tecnopacking.com

**FICHA TÉCNICA DE
PRODUCTO**
F-741/F0

Los envases de aluminio pueden utilizarse en hornos de microondas a una temperatura de 200° C durante 15 min. (sólo si lo permite el fabricante de los hornos microondas).

Para el almacenamiento a temperaturas refrigeradas: De +5 a -40 ° C

- Conservar en lugar fresco y seco

TECNOPACKING S.L.
Fecha: 16/12/2021

Dpto. Calidad