



Recambio mopa sistema adherente Microsafe



Recambio mopa de microfibra para suelos antideslizantes y para eliminar residuos incrustados, con tela para sistema adherente



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
00000718		↙ 30 ↘ 12	↙ 32 ↘ 12,5	■	25	1,49	0,011
00000724		↙ 40 ↘ 12	↙ 44 ↘ 12,5	■	25	2,03	0,014
00000714		↙ 60 ↘ 12	↙ 64 ↘ 12	■	25	3,08	0,025

SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito Ideal para el fregado de superficies antideslizantes o porosas, también para retirar la suciedad incrustada

GREEN BOX



Certificado de la etiqueta ecológica de la UE



DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,16 DTX



Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa



12/09/22

Material

Hilo: 70% microfibra (80% poliéster, 20% poliamida) - 30% polipropileno - Tela: poliéster

Características

Insertos en polipropileno para una acción abrasiva respetuosa de las superficies

Advertencias

Usar detergentes alcalinos con un pH inferior a 11

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con $\text{Ph} > 11$

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad



Productos complementarios



Bastidor Velook



Bastidor Velook con Block System



BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente



Soporte Clean Glass

Variantes productos



Recambio mopa sistema adherente
Microblue