

NOMBRE DEL PRODUCTO: SPRAY ABRILLANTADOR SALPICAR

FINALIDAD DEL PRODUCTO: Producto elaborado para dar brillo y cuidado a diversos tipos de muebles, así como salpicaderos del interior de automóviles.

TIPO DE FORMULACIÓN: AEROSOL.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN, CONTENIDO NETO:

Envase metálico de 750 ml.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ASPECTO: Líquido transparente.

COLOR: incoloro.

DENSIDAD: 0.74 g/ml +/- 0,1

EXTRACTO SECO: 6.0 % +/- 1.0

FÓRMULA ORIENTATIVA:

SILICONAS, PERFUME, DISOLVENTES Y PROPELANTES.

PRECAUCIONES:

Las generales de los aerosoles:

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915620420. Evitar su liberación al medio ambiente.

APLICACIONES Y USOS:

Especial para la limpieza y brillo de muebles y objetos de skay, cuero, madera barnizada ó lacada, y niquelados, así como salpicaderos del interior de automóviles. Evita que el polvo se fije en las superficies tratadas.

MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de usar. Probar el producto en una zona no visible para comprobar que el objeto a limpiar es resistente. Pulverizar a unos 35 cm. de distancia y extender con un paño.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Presentación: Aerosol 1000 litografiado con tapón oro.

Contenido neto: 750 ml.

Embalaje: Retr  ctil 12 unidades (80 por palet).

Paletizado: Palet europeo.

T^a de almacenamiento(°C): Ambiente.

T^a de transporte(°C): Ambiente.

Tª de carga y descarga(°C): Ambiente.

Proteger contra el daño físico y el fuego.

