


TRATAMIENTO DE SUELOS

POLISH



**LUBRICANTE LIQUIDO
CAPTADOR PARA
BARRIDO HÚMEDO**

PICTOGRAMAS DE USO:



PRESENTACIÓN:

TSMI004: 15 botellas de 750 ml.
TSMI010: 4 Garrafas de 4 litros.

PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:



NOCIVO

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
ALIMENTOS: **37-00000271/M**

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



DESCRIPCIÓN:

Fórmula especialmente desarrollada para el barrido húmedo que limpia y regenera sus superficies.

APLICACIONES:

Para limpiar y proteger todo tipo de suelos: parquet, plásticos, terrazo, etc. Acondiciona y regenera los flecos de su mopa.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar sobre la mopa en pequeñas cantidades.

- Pulverizar sobre el aplicador a una distancia de 20cm.
- Esperar unos minutos antes de utilizarla, para que se impregne bien.
- No usar nunca directamente sobre la superficie a tratar.
- También puede impregnarse la mopa por inmersión en el producto.

Inmersión:

Mopa 45 cms.....	150ml/mopa.
Mopa 75 cms.....	200ml/mopa.
Mopa 100 cms.....	250ml/mopa.

Tiempo de inmersión: 12 horas.

Tiempo de absorción/secado: 12 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*PROPIEDADES:

Contiene aceites y disolventes de acción lubricante. Mejora el deslizamiento y utilización de la mopa. Su uso retrasa la fijación del polvo y la suciedad. Producto perfumado.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO	Líquido.
COLOR	Anaranjado.
OLOR.....	Perfumado.
DENSIDAD	0.778 + 0.002 Gr/cc.(20°)

*COMPOSICIÓN:

Aceites. Disolventes. Perfume.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

SEGURIDAD Y MANEJO :

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. No tirar los residuos por el desagüe. USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS:

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso
cualquier duda o consulta sobre
el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com